

## NF-8601W

NF-8601W Multi-functional Network cable tester.

RJ45, RJ11, BNC, PING/POE



### Genel

NF-8601 Serisi test setimiz üç parçadan oluşmaktadır: Main Tester (NF-8601-M), Receiver (NF-8601-S), ve Remote Identifier (NF-8601-R).

Bu test ekipmanı, kablo uzunluğu ölçebilen, kabloyu trace edebilen, kablo sürekliliğini ve bütünlüğünü görebilen, çok işlevli bir settir. Aynı zamanda PoE ve PING fonksiyonları da mevcuttur. Tüm bunlara ilave olarak, data kablosundaki olası bir PoE voltaj varlığını da algılayabilir.

2.8" renkli ekranından kolaylıkla test sonuçları okunabilir.

Tüm bu özellikler sayesinde, NF-8601W test ve ölçüm cihazı, zayıf akım sistemleri kurulumu ve bakımı yapan teknisyenler için vazgeçilmez temel ölçüm cihazı olarak kabul görmüştür.

NF-8601W, telefon şebekeleri, ethernet ağları ve diğer bakır kablolama altyapılarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.295-297 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

[www.telkolink.com](http://www.telkolink.com)

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

**Quality Link Connections**





## NF-8601W - Kablo Test Seti

### Temel İşlevleri

- Kablo uzunluk ölçümü (data kablosu, koaksiyel kablo, telefon kablosu, USB kablosu)
- M-S, M-R yöntem kullanarak, open, short, çapraz ve ters bağlantı tespiti, ve kırık/kopuk bulma
- Data kablosundaki veri hızının düşük olması durumunda, crosstalk (diyafoni) testi
- Bir kablo demeti içinde aranılan kabloyu kolayca bulma.
- Switch veya router üzerindeki kabloyu trace etme.
- Kopuk noktayı tespit etme
- Hattaki PoE voltajını algılama.
- PING testi
- Ana cihazın hafızasında 160 adet ölçüm sonucu kaydedilebilir.
- Cihazın kalibrasyonu kolayca yapılabilir.
- Ayarladığınız süre dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır

### Teknik Spektler

#### NF-8601W Ana Cihaz Özellikleri

Ekran	LCD 320X240 mm, arka ışık
Ölçülen kablo türleri	STP/UTP Cat5E/6 , telefon , koaksiyel, USB
Ölçebildiği azami kablo uzunluğu	2000 m
Kalibrasyon yaparken kullanılacak kablonun asgari uzunluğu	10 m
Kalibrasyon sonrası kesinlik oranı	3%
Konnektör tipleri	RJ11, RJ45, BNC
Ekrandaki kablo haritası	LCD (#1-#8)
Batarya tipi	3.7V lityum batarya 1800mAh
Çalışma sıcaklığı / nem	-10°C ~ +60°C / 20% ~ 70%
Boyutlar (YxBxE)	173X92X34mm

#### NF-8601W Alıcı Özellikleri

Konnektör Tipleri	RJ11, RJ45, BNC
Batarya tipi	3.7V lityum batarya 1800mAh
Boyutlar (YxBxE)	183x58x35 mm

#### NF-8601W Uzak Birim Özellikleri

Konnektör Tipleri	RJ11, RJ45, BNC
1 ana cihaz ile kullanılabilen uzak birim sayısı	8 adet
Boyutlar (YxBxE)	106X32X30mm

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.295-297 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telcolink.com

[www.telcolink.com](http://www.telcolink.com)

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

**Quality Link Connections**

